

MEDIUM Fold Exclusiv



- Ausstattung**
- Einteiliger, klappbarer Aluminiumrahmen (s. Abb.)
 - Einfachster Auf- und Abbau ohne Werkzeuge
 - Wenig Einzelteile
 - Sauberer Projektionsabschluss durch **10 cm** umlaufende, schwarze Umrandung, die Projektion wirkt kontrastreicher
 - Rollentaschen für das Gestell und Tasche für das Tuch sind im Lieferumfang enthalten
 - Packmaß ca. 128 cm Länge
 - Abmessungen nach internationalem Standard
- Einsatzbereich** Die falt-Bildwand MEDIUM Fold Exclusiv ist optimal für Vorführungen vor größerem Publikum, auf Bühnen oder für den Messeinsatz geeignet. Einzelteile des Rahmens können weder verloren noch verwechselt werden, daher eignet sich diese Projektionsleinwand optimal für die Vermietung.
- Montage** Die Bildwand besteht aus insgesamt nur 4 Einzelteilen: Faltrahmen, zwei Klappfüße (mit Flügelschrauben) und der Projektionsfläche. Der Aluminiumrahmen wird auseinander geklappt, die Projektionsfläche wird auf der Vorderseite mit Druckknöpfen befestigt, die Standfüße werden mit je zwei Flügelschrauben in der gewünschten Höhe an den Faltrahmen montiert.
- Technik**
- Leichtes 32x32 mm Aluminiumprofil
 - Extrem haltbare Schnappgelenke ermöglichen einfachsten Auf- und Abbau
 - Schnappgelenke rasten automatisch ein und können per Daumendruck wieder gelöst werden (s. Abb.)
 - Höhenverstellbar von ca. 6-82 cm, Lochabstand ca. 15 cm (s. Abb.)
 - Tiefe/Länge der Standfüße gesamt ca. 103 cm
- Zubehör optional**
- Roll-Koffer für bequemen und sicheren Transport (s. Abb.)
- 2 Rollen, platzsparend stapelbar
 - Farbe: **Grau**
 - Material Polyäthylen

Datenblatt mobile Rahmenleinwand

Tuchqualität **Aufprojektion:** 10 cm schwarzer Rand mit Druckknöpfen
Typ D, mattweiß, diffus reflektierend

Materialdicke:	ca. 0,22 mm
Trägermaterial:	Vinylkunststoff-Folie
Flächengewicht:	ca. 295 g/m ²
Bahnbreite:	bis 210 cm
Rückseite:	grau, nahezu lichtdicht
Brandschutzfaktor:	B1, DIN 4102 Teil 1
Leuchtdichtefaktor, DIN 19045:	ca. 1,02
Betrachtungswinkel, DIN 19045:	ca. +/- 50°
Eigenschaften:	gleichmäßige Ausleuchtung, praktisch keine Hot-Spot Bildung

Rückprojektion: 10 cm schwarzer Rand mit Druckknöpfen
Typ R, diffus

	bis 214 cm (h/v) und ab 306 cm Bildmaß	ab 215 cm (h/v) und bis 305 cm Bildmaß
Materialdicke:	ca. 0,28 mm	ca. 0,28 mm
Trägermaterial:	Vinylkunststoff-Folie	Vinylkunststoff-Folie
Flächengewicht:	ca. 370 g/m ²	ca. 380 g/m ²
Bahnbreite:	214 cm	305 cm
Farbe der Projektionsseite:	graugrün - transluzent	grau - transluzent
Brandschutzfaktor:	B1, DIN 4102 Teil 1	B1, DIN 4102 Teil 1
Leuchtdichtefaktor, DIN 19045:	ca. 1,4	ca. 2,25
Betrachtungswinkel, DIN 19045:	ca. +/- 45°	ca. +/- 45°
Eigenschaften:	Gleichmäßige Ausleuchtung, praktisch keine Hot-Spot Bildung	Gleichmäßige Ausleuchtung, praktisch keine Hot-Spot Bildung

Produkte

Art.-Nr. Aufprojektion	Art.-Nr. Rückprojektion	Außenmaß inkl. 10 cm Umrandung B x H		Diagonale cm/Zoll	Gewicht netto/brutto
1926127	1926255	220 x 170 cm	7'3" x 5'2"	250/98	13/15 kg
1926132	1926256	264 x 203 cm	8'8" x 6'8"	305/120	17/19 kg
1926160	1926261	300 x 230 cm	9'10" x 7'7"	350/138	18/20 kg
1926164	1926263	325 x 249 cm	10'8" x 8'2"	381/150	20/22 kg
1926176	1926266	345 x 264 cm	11'4" x 8'8"	406/160	21/23 kg
1926213	1926269	406 x 310 cm	13'4" x 10'2"	483/190	24/26 kg
1926138	1926258	203 x 203 cm	6'8" x 6'8"	259/102	14/16 kg
1926173	1926265	294 x 294 cm	9' x 9'	388/153	16/18 kg
1925854	Roll-Koffer grau, 34 x 36 x 124 cm				10/10 kg

Die Falt-Projektionsbildwände werden in einem Karton 30x30x130 cm geliefert.



Einteiliger Faltrahmen



Schnappgelenk



Rückansicht



Roll-Koffer

Weitere Formate und Zubehör auf Anfrage.