

Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver

1000Base-LX (LC) Single-Mode Port, 20 km

Part No.: **506724**

Merkmale:

- Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
- Ein 1000Base-LX Single-Mode Fiber LC Duplex Port
- Reichweite: bis zu 20 km (9/125 µm Kabel)
- Wellenlänge 1310 nm
- SFP Standard-Formfaktor
- Unterstützt Hot-Plugging
- Entspricht SFP Transceiver MSA-Spezifikationen
- Zur Verwendung mit mit Intellinet Gigabit Switch-Modellen 560801, 560818, 545006, 560559 and 560900
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet)

Allgemein

- Unterstützte Medien: 1000Base-LX single-mode 9/125 µm Fiber
- Connector: Fiber LC Duplex Port, 1000Base-LX
- Anschlüsse: Fiber LC Simplex Port, 1000Base-LX
- Wellenlänge: 1310 nm
- Fiber Power Budget
 - Max. TX power: -4 dB
 - Min. TX power: -9 dB
 - Empfindlichkeit: -24 dB
 - Power Budget: 8 dB
- Bauform: SFP (small form factor pluggable), 1,25 Gbps
- Zertifikate: FCC Class A, CE, RoHS, IEC-60825

Stromversorgung

- Spannung: 3,3 V
- Verbrauch: 1.0 Watt (max.)

Umgebungsbedingungen

- Maße: 55 (L) x 13 (W) x 12 (H) mm
- Gewicht: 15 g (0.5 oz.)
- Betriebstemperatur: 0 – 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10 – 85%
- Lagertemperatur: -40 – 85°C

Lieferumfang

- Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver

