

2 Port VGA Video Splitter - Monitor Kabel - 1 x VGA (Stecker) 2 x VGA (Buchse)

Produkt-ID: ST122LE



Mit diesem 2-Port VGA-Videosplitter können Sie VGA-Anzeige eines Computers auf zwei Monitoren gleichzeitig ausgeben.

Der VGA-Splitter ST122LE ist perfekt für Klassenräume, Verkaufshows oder jede Anwendung, bei der hochwertiges Video auf mehreren Monitoren notwendig ist, geeignet und unterstützt der Displays mit bis zu 300 MHz Bandbreite und Auflösungen bis zu 2048x1536. Und um die Platzierung der VGA-Displays zu erleichtern, bietet der Splitter einen integrierten Verstärkerkreis, mit dessen Hilfe Sie VGA-Monitore in bis zu 60 m Entfernung von Ihrem System aufstellen können. Außerdem kann der Splitter über eine USB-Verbindung mit dem Hostcomputer mit Strom versorgt werden, sodass die Suche nach einer verfügbaren Netzsteckdose entfällt.

Der VGA-Splitter ST122LE unterstützt die einfache Plug&Play-Installation und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Bessere Sichtbarkeit für Anzeigen und Werbespots durch Produktwerbung in Geschäften des Einzelhandels.
- Fahrpläne und Warnungen/Durchsagen auf Flughäfen, Busbahnhöfen und Bahnhöfen
- Erstellen Sie ansprechende Multimedia-Präsentationen für die Vorführung in Vortragssälen und Klassenzimmern.

- Zeigen Sie Ihre Botschaft auf mehreren Monitoren bei Verkaufsshows oder auf Informationsständen/-kiosken.
- Eine einfache und schnelle Lösung, ein Videosignal in einem Saal oder auf Andachtsstätten zu splitten.

Merkmale

- Ein eingebauter Signalverstärker vergrößert die Reichweite Ihres Videosignals auf bis zu 60 Meter
- Videobandbreite 300 MHz
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B (am Videoausgang 1)
- Unser kompaktester VGA-Splitter.
- USB-betrieben
- Unterstützt Auflösungen bis zu 2048x1536 bei 60 Hz.

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Ports	2
Industrienormen	DDC, DDC2, DDC2B, auf Video-Ausgang 1

Leistung

Max. Kabellänge	199.9 ft [61.0 m]
Max. Analogauflösungen	2048x1536
Bandbreite	300MHz
MTBF	40,000 Hours

Steckverbinder

Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Strom



Mit Stromadapter	USB-betrieben
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	0.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	0% bis 95%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktgewicht	3.5 oz [100 g]

Verpackungs- informationen

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.3 oz [235 g]

Verpackungs- inhalt

Im Paket enthalten	Video-Splitter
	USB-auf-Wechselstromadapter
	Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.