

# Diviseur/Switch HDMI bidirectionnel 2 ports 4K

4K@30Hz, alimentation HDMI, noir

Part No.: **207850**

---

## Caractéristiques:

- Duplique un signal numérique audio/vidéo Ultra-Haute-Definition (UHD) vers l'un des deux écrans UHD HDMI, ou permet de basculer entre deux sources sur un même écran
- Résolution 4K à 30 Hz, vidéo 3D intégrale et technologie Deep Color
- Bouton-poussoir très pratique, qui permet de rapidement choisir le ou les écran(s) en mode splitter, ou de choisir la ou les source(s) en mode switch
- upporte la bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 340 MHz et 3,4 Gb/s par canal (10 Gb/s au total) pour des écrans 4Kx2K
- Supporte la technologie "deep color" 36-bit (12-bits par canal), et sYCC Color Space
- Prend en charge le format audio compressé DTS-HD Master Audio, le son Surround 7.1, Dolby TrueHD et LPCM 8 canaux non compressé
- Compatible HDCP
- Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres périphériques ; permet aussi de capturer des images de gameplay apparaissant à l'écran
- Plug and play
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- HDCP 1.4
- CTS 1.4b
- CE
- FCC
- RoHS2

### Général

- Gamme source vers diviseur et source vers écran : jusqu'à 5 m
- Positions du bouton interrupteur : haut (connecte le port 1), bas (connecte le port 2)
- Consommation : 100 mA

### Connexions

- 1 HDMI femelle (entrée/sortie)
- 2 HDMI femelle (entrée/sortie)

### Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V p-p
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Maximum de la gamme lien simple : résolution 3840x2160 à 30 Hz et 4096x2160 à 24

Hz

- Signal vidéo de sortie : HDMI 1.4, HDCP 1.4

Résolutions vidéo prises en charge

- DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K à 30 Hz

Caractéristiques physiques

- Voyants DEL : alimentation et connexion du port
- Bouton contrôle
- Dimensions : 49 x 52 x 20 mm
- Poids : 0,1 kg
- Boîtier : métal

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Contenu du pack

- Diviseur/Switch HDMI bidirectionnel 2 ports 4K
- Guide d'installation rapide



In Switch Mode:



In Splitter Mode:

