

ES 542

Kommunikationssystem für 25 Benutzer & 14 Endgeräte



Produktbeschreibung

Der neue Einstieg in die IP-Telefonie!


Mit der ES 542 entscheiden Sie sich für ein Kommunikationssystem der neuesten Generation, das Ihnen mit 6 IP-Sprachkanälen, einer Voicebox und einem integrierten SmartHome-Server alle Annehmlichkeiten der AGFEO Technologie bietet.


Produkt-Highlights


-  **Voice to Mail**
Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen
-  **Unified Communications**
Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
-  **Investitionssicherheit**
Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.
-  **Datensicherheit**
Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.
-  **Energieeffizienz**
Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.
-  **SmartHome**
SmartHomeServer on Board.
-  **Freie Wahl der Endgeräte**
Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.
-  **Systemfunktionen**
Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.


Leistungsmerkmale


-  **Rufsignalisierung**
Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:
 - Apothekerschaltung intern/extern
 - Anrufweitschaltung intern
-  **Wählregeln**
Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?
Beispiele:
 - Stapelwahl
 - Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer
-  **Ladeschalenevent**
in Verbindung mit DECT IP-System
-  **Voice to Mail**
Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten
-  **Fax to Mail**
Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten
-  **Updateserver**
für vorhandene Systemtelefone

- 
Multifunktion/Zeitsteuerung
 zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen

- 
AGFEO Dashboard Unterstützung
 (Lizenz erforderlich) beinhaltet
 - CTI-Wahl
 - Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
 - CSV-Import vorhandener Telefonbücher
 - Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
 - Türbilddarstellung
 - und vieles mehr

- 
SmartHomeServer Funktionen
 - Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
 - Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
 - Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
 - Verknüpfung der verschiedenen Technologien
 - Konfiguration und Steuerung von Szenen
 - Schaltuhren, Zeitglieder uvm.

- 
Einfache SIP Konfiguration
 Über 130 Provider per Template konfigurierbar

- 
SmartHomeServer
 Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz

Technische Daten

- 
Digitalports: 2
- 
Analoge Ports: 2
- 
Voiceboxen (Default): 1
Voiceboxen (Max.): 12
- 
Faxboxen (Default): 0
Faxboxen (Max.): 3
- 
Externe SIP-Konten: 32
- 
Gewicht: ca. 1,1 kg
- 
Maximale Benutzer-Anzahl: 25
- 
CTI/Tapi Server: on Board
- 
LAN-Ports: 1
- 
IP-Sprachkanäle (Default): 6
IP-Sprachkanäle (Max.): 12
- 
AIS-Kanäle (Default): 1
AIS-Kanäle (Max.): 4
- 
SIP/ASIP Registrar: Ja, Maximal 12 IP Telefone anmeldbar
- 
Abmessungen: 295 x 198 x 75 mm
- 
Stromaufnahme: max. 18 Watt
- 
Maximale Endgeräte-Anzahl: 14
- 
SmartHomeServer: on Board