

DATENBLATT

19" Netzwerkschrank Classic 800 x 800, RAL7035



Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494
 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet
 Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster
 Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen
 Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)
 Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303
 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)
 Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)
 Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich
 Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)
 Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, sonst verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6
 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten)
 Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Zentraler Erdungsbolzen M8 hinten links im Schrank
 Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x
 Lackierung RAL7035, lichtgrau
 Schutzart IP20
 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel
 Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-07-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank Classic 800 x 800, RAL7035

Allgemeine Daten

Ausführung Fronttür	Glastür einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür einteilig
Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung	mit Festrahmen
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Anzahl der Türen	2
Art der Lüftung	passiv
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit rückseitiger Tür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Zerlegbar	Nein

Abmessungen

Breite	800 mm
Tiefe	800 mm

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Höhe	Farbe	RAL-Nummer
691742N	Netzwerkschrank 42HE, B=800 T=800 H=1980, RAL7035	42	1980 mm	grau	7035
691747N	Netzwerkschrank 47HE, B=800 T=800 H=2200, RAL7035	47	2200 mm	grau	7035
692732N	Netzwerkschrank 32HE, B=800 T=800 H=1535, RAL7035	32	1535 mm	grau	7035
692727N	Netzwerkschrank 27HE, B=800 T=800 H=1315, RAL7035	27	1315 mm	grau	7035
692722N	Netzwerkschrank 22HE, B=800 T=800 H=1095, RAL7035	22	1095 mm	grau	7035
692718N	Netzwerkschrank 18HE, B=800 T=800 H=915, RAL7035	18	915 mm	grau	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-07-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank Classic 800 x 800, RAL7035

692715N	Netzwerkschrank 15HE, B=800 T=800 H=780, RAL7035	15	780 mm	grau	7035
---------	---	----	--------	------	------

Zubehör

K3930V42	Erdungssatz für Schränke 42HE, vertikal
691752	Sockel 100 mm für Schränke Classic, 800 x 800, RAL7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-07-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

