

19" Netzwerkschrank Classic 600 x 800, RAL7035



Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster

Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen

Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)

Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, sonst verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6

Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten)

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Zentraler Erdungsbolzen M8 hinten links im Schrank

Traglast 600 kg, Traglastserhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-07-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank Classic 600 x 800, RAL7035

Allgemeine Daten

Ausführung Fronttür	Glastür einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür einteilig
Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung	mit Festrahmen
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Anzahl der Türen	2
Art der Lüftung	passiv
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit rückseitiger Tür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Zerlegbar	Nein

Abmessungen

Breite	600 mm
Tiefe	800 mm

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Höhe	Farbe	RAL-Nummer
691842N	Netzwerkschrank 42HE, B=600 T=800 H=1980, RAL7035	42	1980 mm	grau	7035
691847N	Netzwerkschrank 47HE, B=600 T=800 H=2200, RAL7035	47	2200 mm	grau	7035
692632N	Netzwerkschrank 32HE, B=600 T=800 H=1535, RAL7035	32	1535 mm	grau	7035
692627N	Netzwerkschrank 27HE, B=600 T=800 H=1315, RAL7035	27	1315 mm	grau	7035
692622N	Netzwerkschrank 22HE, B=600 T=800 H=1095, RAL7035	22	1095 mm	grau	7035
692618N	Netzwerkschrank 18HE, B=600 T=800 H=915, RAL7035	18	915 mm	grau	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-07-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank Classic 600 x 800, RAL7035

692615N	Netzwerkschrank 15HE, B=600 T=800 H=780, RAL7035	15	780 mm	grau	7035
---------	---	----	--------	------	------

Zubehör

691751	Sockel 100 mm für Schränke Classic, 600 x 800, RAL7035
--------	--

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-07-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

