

DoorSpeak 4

Lösungen für alle Anforderungen | flexible Bedienmöglichkeiten









Produktbeschreibung




Lösungen für alle Anforderungen | flexible Bedienmöglichkeiten

Die analoge AGFEO Türfreisprecheinrichtung DoorSpeak 4 bietet Lösungen für alle Anforderungen, flexible Bedienmöglichkeiten, Schutzklasse IP 33 und vieles mehr. Der Anschluss der Türsprechstelle erfolgt über eine analoge Nebenstelle Ihres Kommunikationssystems. Das flache Aluminium-Gehäuse ist 22 mm tief, mit einem Klingeltaster ausgestattet und für die Aufputzmontage vorgesehen. Das beleuchtete große Klingelschild (165 x 127 mm) bietet viel Platz für die eigene Gestaltung. Die AGFEO DoorSpeak 4 ist dank vorprogrammierter Klingeltaster optimal auf AGFEO ES-Systeme abgestimmt (Plug`n`Play).









Produkt-Highlights

-  **Qualität**
Die DoorSpeak 4 ist aus hochwertigsten Materialien gefertigt. So besteht beispielsweise das komplette Gehäuse aus Aluminium.
-  **Beleuchtung**
Die DoorSpeak 4 besitzt eine energiesparende LED-Namensschild-Beleuchtung. Diese Beleuchtung können Sie mit dem Zusatznetzgerät in Betrieb nehmen und in der Helligkeit einstellen
-  **Türöffner**
Die DoorSpeak 4 besitzt ein Relais über welches sich der Türsummer ansteuern lässt. Betreiben Sie die DoorSpeak an einem AGFEO Kommunikationssystem, können Sie diesen bequem vom Telefon aus auslösen und so die Tür öffnen. Für diese Funktion wird das optionale Netzteil benötigt.
-  **Gegensprechbetrieb**
Nehmen Sie das Türgespräch an einem an Ihrem Kommunikationssystem angeschlossenen Telefon an und genießen Sie die hervorragende Sprachqualität.
-  **Feuchtigkeitsschutz**
Die DoorSpeak 4 ist sprühwassergeschützt nach IP 33.
-  **Beschriftungsassistent**

Leistungsmerkmale

-  **Optimiert für AGFEO ES-Systeme**
-  **Ultraflaches Gehäuse**
-  **Türöffner Relais**
-  **beleuchtetes Klingelschild (mit optionalem Netzteil)**

Technische Daten

-  Anschluss am System: Analog
-  Gewicht: ca. 588 g
-  Farbe: silber
-  Potentialfreier Schaltkontakt: 2polig, Belastbarkeit 12V, 1A
-  Abmessungen: 115 mm x 235 mm x 22 mm
-  Anzahl Tasten: 4
-  Schutzklasse: IP 33
-  Schaltausgang für Türöffner: 2polig, Belastbarkeit 12V, 1A