

Gigaset A690A Trio

Zuverlässige Qualität für die tägliche Kommunikation - mit Anrufbeantworter und 3 Mobilteilen u. Ladeschalen

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- Beleuchtetes schwarz-weiß Grafik-Display
- Freisprechen in bester Akustik-Qualität
- Lange Sprech- und Standby Zeit mit bis zu 14 / 180 Stunden
- Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
- Ergonomische Tastatur aus qualitativ hochwertigem Material
- Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern



Audio-Qualität

- Freisprechen am Mobilteil in bester Akustik-Qualität
- Einstellbare Hörer-Lautstärke und Freisprechmodus (5 Stufen)
- Zwei Freisprech-Profile zur verbesserten Akustikanpassung
- Klingeltonausgabe am Mobilteil und Basisstation
- Hinweistöne für Tastenbestätigung, niedrigem Akkustand und Ladekontakt
- Hörerätkompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Beleuchtetes schwarz-weiß Grafik-Display
- 34 x 37 mm (H x B), 5,1 cm / 2" (Diagonale), 96 x 64 Pixel
- Weiß beleuchtet

- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Für eingehende und verpasste Anrufe
- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende „Hörer“-Taste
- Einstellbare Klingeltöne:
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 6 Melodien in der Basis
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich
- Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Uhrzeit

Gigaset

Wherever you go.

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- Einfach Bedienung durch große Tasten
- 12 numerische- und 2 Funktionstasten
- 4-Wege-Navigations-Taste
- Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich: bernsteingelb
- Beleuchtete Hörer- und Freisprechtaste (grüne LED)
- Beleuchtete Hörer-auflegen- / Nachrichtentaste (rote LED)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per Symbole, Menütexe und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Wecker mit einstellbarer Melodie
- Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Datum und Uhrzeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- 1 individuelle Ansage aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt

- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Mithören eingehender Nachrichten an Mobilteil und Basisstation mit Gesprächsübernahme
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 180 Stunden ○ Sprechzeit: bis zu 14 Stunden ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 6 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 155 x 49 x 28 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 119 g (incl. Akku)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 44 x 126 x 102 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 152 g
Ladeschale nur für Duos/Trios	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 38 x 70 x 77 mm (H x B x T) ○ Gewicht: 36 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Lade-Basisstation Gigaset A690A ○ 3 Mobilteile Gigaset A690H ○ 2 Ladeschalen separat für das 2. und 3. MT ○ 3 Steckernetzteile für Basis und Ladeschalen ○ 1 Telefonanschlusskabel (RJ > TAE) ○ 6 AAA-Akku (NiMH) ○ 3 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schwarz
Liefereinheiten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Andere Liefereinheiten mit zusätzlichen Mobilteilen verfügbar
Datenblatt-Version	01.09.2020