

PARAPROJECT® CASE TC20 USB-C

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Abmessungen außen in mm



Bezeichnung	PARAPROJECT® Case TC20 für Tablets bis 12,9 ", inkl. USB C Kabel; weiß
Bestellnummer	208.722-170
GTIN / EAN	4006793002975
Einsatzgebiet	Bildung und Lehre
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Angewandte Normen	EN 62368-1:2014+AC 2015+AC 2015; EN55032:2012+AC:2012+AC2013;EN55024:2010+A1:2015; EN61000-32:2014; EN61000-3-3:2013; EN 50581:2012
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 1x Case TC20 mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss - 20x Original Belkin® Smart-USB-C® -Kabel, Boost Charge™ und Nylon-Verstärkung, vorinstalliert
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - Außenschale aus UV-beständigem ABS-PMMA Kunststoff mit 3 mm Wandstärke in der Farbe weiß - umlaufender Aluminiumrahmen an Deckel und Korpus - Einschubfächer aus „Con-Pearl® “ -Material - Der Bodenbereich des Koffers ist vollflächig mit Schaumstoff versehen
Transport	<ul style="list-style-type: none"> - 4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser (davon 2 mit Radfeststeller) - Teleskopauszug, 4-fach - beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße	Breite 720 x Tiefe 390 x Höhe 550 mm
Eigengewicht	14,45 kg
Transportgewicht	16,95 kg
Transportabmessung	Breite 760 x Tiefe 420 x Höhe 570 mm
Menge pro Europalette	6
Maße Europalette	Breite 1200 x Tiefe 800 x Höhe 1860 mm
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	EU

PARAPROJECT® CASE TC20 USB-C

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Ausstattung	- Kofferdeckel: mit div. Fächern und Taschen und Aufnahmemöglichkeit für Access Point - Korpus: TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen, 20 Staufächer für iPad/Tablets - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor, Hauptschalter, Überspannungsschutz
Kompatible Geräte	Alle Tablets bis 12,9 "
max. Geräteanzahl	20
Betriebssystem	iOS / Android / Win10
Netzteil	4x TwinCharge Module für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards z.B. 20x iPad / Android Tablet mit je 22W pro Port, oder 16 x Surface Go 2 Tablet mit je 24W pro Port USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC 5V/9V/12V/15V3A,20V2.25A
optionales Zubehör	- USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	Zahlenschloss
Anschlüsse	- Außen: zentrale Stromversorgung mit Hauptschalter und Schutzkappe - Innen: je 20 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp
Stromdaten	- 100 - 240 V, max. 10 A, 50 / 60 Hz
Maße Tablet Fächer	Breite 20 x Tiefe 255 x Höhe 295 mm
Maße Netzteil Staufach	Breite 85 x Tiefe 310 x Höhe 355 mm

