

PARAPROJECT[®] MICROCASE TC15 LED

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Abmessungen außen in mm



Bezeichnung	PARAPROJECT [®] MicroCase TC15 TwinCharge, für Tablets inkl. Lightning LED Kabel; schwarz
Bestellnummer	208.706-151
GTIN / EAN	4006793002906
Einsatzgebiet	Bildung und Lehre
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Angewandte Normen	EN 62368-1:2014+AC 2015+AC 2015; EN55032:2012+AC:2012+AC2013;EN55024:2010+A1:2015; EN61000-32:2014; EN61000-3-3:2013; EN 50581:2012
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 1x MicroCase TC15, mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss - 20x Original Belkin[®] Smart-USB-C[®]-Kabel mit Lightning Connector und LED Anzeige mit MFi-Zertifizierung, Boost Charge[™] und Nylon-Verstärkung, vorinstalliert
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - Außenschale aus schlagzähen gummierten X-ABS Kunststoff mit 3 mm Wandstärke, schwarz - umlaufender Aluminiumrahmen an Deckel und Korpus - Einschubfächer aus Con-Pearl[®] Material - Bodenbereich des Koffers ist vollflächig mit Schaumstoff versehen
Transport	<ul style="list-style-type: none"> - 4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) - Teleskopauszug, 4-fach - beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße	Breite 530 x Tiefe 360 x Höhe 450 mm
Eigengewicht	12 kg
Transportgewicht	12,5 kg
Transportabmessung	Breite 1530 x Tiefe 370 x Höhe 500 mm
Menge pro Europalette	12
Maße Europalette	Breite 1200 x Tiefe 800 x Höhe 1065 mm
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	RO

PARAPROJECT[®]MICROCASE TC15 LED

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Ausstattung	Deckel: - Noppenschaum zur Stabilisierung der Geräte - Kofferdeckel mit 2x RV-Taschen für Eingabestifte und Zubehör Korpus: - TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen, 15 Staufächer für Tablets - Zusätzlich: Aktive Lüftung (2x Axial-Lüfter) im Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor, Hauptschalter, Überspannungsschutz
Kompatible Geräte	Alle Tablets bis 11 " ; die über USB ladefähig sind (USB A und USB-C, QuickCharge, PD)
max. Geräteanzahl	15
Betriebssystem	iOS
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards z.B. 15 x iPad mit je 22W pro Port USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC 5V/9V/12V/15V3A,20V2.25A
Schließsystem	Zahlenschloss
optionales Zubehör	- USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr
Anschlüsse	- Außen: zentrale Stromversorgung mit Hauptschalter und Schutzkappe - Innen: je 15 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp
Stromdaten	- 100 - 240 V, max. 7,5 A; 50/60 Hz
Maße Tablet Staufächer	Breite 22 x Tiefe 185 x Höhe 240 mm

