

DECT IP-Repeater pro Reichweitenoptimierung an Stellen ohne Netzwerkanschluss



Produktbeschreibung

Reichweitenoptimierung an Stellen ohne Netzwerkanschluss

Zur Nachrüstung bestehender AGFEO DECT IP-Lösungen. Die Repeater dienen der Reichweitenoptimierung und sind überall dort einsetzbar, wo die Inbetriebnahme einer DECT IP-Basis auf Grund nicht zu realisierender Netzwerkanbindung unmöglich ist.

In Verbindung mit der DECT IP-Basis XS ist zur Reichweitenoptimierung maximal ein Repeater verwendbar!

Produkt-Highlights

- | | |
|--|--|
|  Reichweite
In Abhängigkeit von der Einsatzumgebung und der damit verbundenen Signaldämpfung kann ein Repeater im besten Fall bis zu 1900 m² funktechnisch versorgen. |  Reihenschaltung
Bis zu 3 Repeater in Reihe geschaltet erhöhen die richtungsgebundene Reichweite einer DECT IP-Basis. Die zur Reihenschaltung benötigte Programmiersoftware ist bereits in der DECT IP-Basis integriert. |
|  Empfangsleistung
Durch omnidirektionale Antennentechnik ist die Empfangs- und Sendeleistung besonders stabil und sicher. Unterbrechungsfreie Telefonate auf der gesamten Fläche werden somit gewährleistet. |  Handover
Unterbrechungsfreie Telefonate auf der gesamten Fläche die Sie nach einer entsprechenden Messung mit der DECT-IP Lösung versorgt haben. |
|  4 Sprachkanäle
Der Repeater verwaltet bis zu 4 Sprachkanäle simultan. |  Stromversorgung
Die Stromversorgung erfolgt über ein separates Steckernetzteil. Dieses ist im Lieferumfang enthalten. |
|  Wandmontage
Natürlich können Sie den Repeater nicht nur mit dem Standfuß betreiben! Mit nur 2 Schrauben können Sie den Repeater platzsparend an der Wand befestigen. |  Kompatibilität
Natürlich können Sie den DECT IP-Repeater pro auch in einem bereits vorhandenen DECT IP-System einsetzen. Beachten Sie bitte dabei, dass Sie Repeater-Ketten nur mit Repeatern gleichen Typs aufbauen können! |

Leistungsmerkmale

- | | |
|--|---|
|  Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche (im G.711 narrowband) |  Bis zu 3 Repeater kaskadierbar |
|--|---|

Technische Daten

-  Anschluss am System: DECT
-  Abmessungen: 95 x 100 x 25 mm (B x H x T)
-  Gewicht: 0,196 kg
-  Sendeleistung: <250 mW
-  Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil
-  Fuß: 75 x 15 x 35 mm (B x H x T)
-  Frequenzband: 1880-1900 MHz
-  Farbe: schwarz