

Produktdatenblatt

Spezifikationen



ClimaSys-Lüfter IP54, 560m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2

NSYCVF560M230PF

EAN Code: 3606480151323

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter
Kompatible Produktfamilie	Prisma P Prisma G
Art des Filters	Standard
Durchflussmenge	Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 562 m ³ /h bei 50 Hz Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 586 m ³ /h bei 60 Hz
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	207 - 244 V
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Absorbierte Leistung	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
[In] Bemessungsstrom	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Schallpegel bei	59 dB
Lagertyp	Kugel
Höhe	Extern: 336 mm
Breite	Extern: 316 mm
Tiefe	Extern : 161 mm
Abmessungen des Ausschnitts	291 x 291 mm
Produktgewicht	3,2 kg
Material	Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe	Auslassgitter: grau (RAL 7035)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Max. Druck	140 Pa Durchflussmenge 0 m ³ /h
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenleiste
Schutzart (IP)	IP54

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Geräteaufbau	1 Axialmotor 2 Schutzgitter: auf der vorderen und hinteren Fläche 1 Filter: Vorderseite des Axialmotors 1 Auslassgitter: Frontseite 1 Ausschnittschablone
Einsatzbedingungen	Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden Umgebung muss relativ sauber sein Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	23 cm
VPE 1 Breite	32 cm
VPE 1 Länge	34 cm
VPE 1 Gewicht	3,554 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	119 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	120 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
-----------------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)