

Poly Trio C60 IP-Konferenztelefon für Microsoft Teams Voll Funk- und PoE-fähig (849B6AA)



Ein Gerät. Viele Möglichkeiten.

Bringen Sie Kolleg:innen zusammen. Setzen Sie Ideen um. Und stellen Sie sicher, dass alle am Tisch – egal ob vor Ort oder remote – mit der von Poly bekannten Audioqualität gehört werden können. Und dank der nativen Unterstützung Ihrer bevorzugten Plattformen für die Zusammenarbeit gehört Inkompatibilität mit Trio C60 der Vergangenheit an.



Unverkennbare Audioqualität von Poly

Holen Sie mehr aus Ihren Telefonkonferenzen heraus. Poly verringert störende Hintergrundgeräusche, sodass jede Nuance zu hören ist. Die Teilnehmer hören jede Reaktion der anderen mit sattem, vollem Klang bis zu 22 kHz.

One-Touch-Teilnahme per Mausclick

Mit nur einer einzigen Berührung kann es losgehen. Nehmen Sie dank der absolut eingängigen Bedienung mit einem einzigen Tastendruck in Sekundenschnelle an Ihren Anrufen teil.

Funktionsumfang

Flexible Konnektivität

Maximale Flexibilität und bestmöglicher ROI durch gleichzeitige Verbindungsmöglichkeiten mit mehreren SIP- und UC-Cloud-Services.

Klangqualität

Erleben Sie die Leistung von Voll-Duplex-Audio für natürliche Gespräche. Dank Echounterdrückung können Sie sich in jedem Raum auf die Klangqualität verlassen.

Kompatibel mit dem Poly Portfolio

Ergänzen Sie Ihre Poly Studio X50, Poly Studio X30 oder G7500 Videolösung um die schnelle, einfache Steuerung von Trio C60.

Skalierbar

Optionale Erweiterungsmikrofone oder Serienschaltung mehrerer Systeme ermöglicht es Ihnen, Meetings jeder Größe durchzuführen.

WLAN-Anrufe

Sorgen Sie mit WLAN-Audioanrufen (2,4-5 GHz) ohne neue Kabelverbindungen für einen schnelleren und einfacheren Start.

Technische Daten

Anzeigegröße (diagonal)	12,7 cm (5")
Panel-Technologie	LCD-Farbdisplay
Audio	Die Poly Acoustic Clarity-Technologie bietet Vollduplex-Verbindungen, akustische Echo- und Geräuschunterdrückung; Comfort Noise Generation; DTMF-Tonerzeugung (RFC 2833 und bandintern); Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung; Adaptive Jitter-Buffer
Mindestabmessungen (B x T x H)	38,3 x 7,5 x 33,2 cm
Gewicht	950 Gramm
Anschlüsse	1 USB 2.0 Type-A (zum Laden des USB-Akkus); 1 USB 2.0 Micro-B (für USB-Audiogerät); 2 x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)
Paketabmessungen (B x T x H)	48,3 x 11,5 x 39,4 cm
Paketgewicht	1970 Gramm
ENERGY-STAR-zertifiziert	ENERGY STAR®-zertifiziert
Spezielle Merkmale	Unicode-UTF-8-Unterstützung
Sicherheitsmanagement	802.1X-Authentifizierung und EAPOL-Medienverschlüsselung über SRTP; Digest-Authentifizierung; Verschlüsselte Konfigurationsdateien; Sichere Bereitstellung über HTTPS; Anmeldung über Kennwort; Unterstützung von ausführbarer Software mit Signatur; Unterstützung der URL-Syntax mit Passwort; Transport Layer Security (TLS); WLAN-Verschlüsselung: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise mit 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2); FIPS 140-2-konformes kryptografisches Modul
UPC-Nummer	197497506532
Herstellergarantie	1 Jahr Poly-Standardgarantie
Lieferumfang	Konsole; Netzwerkkabel (LAN): CAT-5E; USB Type-A-Kabel; Kabelführung; Taktile Beschichtung für optimale Bedienung; Einrichtungsanleitung

Als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Keine als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Fußnoten für Text

Keine Messaging-Fußnoten

Fußnoten für technische Daten

Keine technischen Daten, Fußnoten

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

