

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Easy Rack PDU, Ausgang mit Messfunktion, 0 HE, 3-phasig, 11kW, 230V, 16A, (18) C13 und (6) C19 Ausgänge, IEC60309 3P+N+PE Eingang

EPDU2216MBO

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Dosierstelle
Cord length	3 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	400 V 3 Phasen
Höhe	1800 mm
Breite	55 mm
Hauptausgangsspannung	230 V
Tiefe	56 mm
Produktgewicht	6,82 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 16 A 3-polig + N + PE
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Rack units	0U
USB-kompatibel	No
Montageposition	Vertikal
Kommunikationsprotokoll	SNMP
[In] Bemessungsstrom	16 A
Max. Netzstrom	16 A
Eingangsstromgrenzen	16 A
Tragfähigkeit	11000 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steckernorm	IEC 60309

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13 10 A
--------------------------	-----------------------

Kommunikationsnetztyp	10/100BASE-T
-----------------------	--------------

Montage

Produktzertifizierungen	CE
-------------------------	----

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
---------------------------------	------------

Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
---------------------------	----------

Betriebshöhe	0 - 3.000 m
--------------	-------------

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
------------------------------------	----------

Aufbewahrungshöhe	0...15000 m
-------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

VPE 1 Menge	1
-------------	---

VPE 1 Höhe	203 cm
------------	--------

VPE 1 Breite	19,5 cm
--------------	---------

VPE 1 Länge	13 cm
-------------	-------

VPE 1 Gewicht	7,99 kg
---------------	---------

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 Years repair and Replace
----------------	----------------------------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)